

## Měřicí zařízení NESTOS HT-20



Zařízení slouží k automatickému odečtu teploty a vlhkosti s automatickým zápisem naměřených hodnot v zadaném časovém intervalu.

### Vlastnosti:

- Rozsah měření -40 °C až + 125 °C (senzor)
- Napájení: 5V DC
- Přenos dat pomocí WIFI
- Rozsah měření -40 °C až + 125 °C (senzor)
- Min interval měření 5s
- Přesnost měření relativní vlhkosti:  $\pm 3$  % RH v rozsahu od 20 % do 80 % RH.
- Přesnost měření teploty:  $\pm 0,3$  °C v rozsahu od 0 °C do 60 °C.

### Rozměry (š,v,h):

Zařízení : 130mm x 30mm x 95mm

Podstavec: 90mm x 25mm x 75mm

Senzor (délka): 400 – 450 mm

Zkompletované (zřízení, senzor, podstavec): 90mm x 140mm 200mm

**Materiál:** PLA (kyselina polymléčná) - biologicky plně odbouratelný materiál

### Použití:

Monitorování teplotních a vlhkostních podmínek ve vnitřních prostorech sbírkových organizací, zejména v muzeích, galeriích a archivech.

### Bezpečnostní upozornění:

Nevystavujte teplotám vyšším než 60 °C



**nestos-software.cz**

Na Výšině 1531, Vrchlabí 543 01, Česká republika

Telefon: +420 604 79 34 26

E-mail: [info@nestos-software.cz](mailto:info@nestos-software.cz)